

EC/LO Pro™

Unité de contrôle des Opérateurs



UN CONTRÔLEUR PUISSANT, ERGONOMIQUE ET LÉGER

POINTS FORTS

- Cinq modèles de base disponibles, variant dans le type de contrôle et de manipulation
- SIL 3 capable - Niveau d'intégrité de la sécurité
- Évaluation par une tierce partie, TÜV Nord
- Configurations de base disponibles avec possibilité de personnalisation complète
- L'échange de champs de la fiche de configuration permet de modifier rapidement la configuration

CARACTÉRISTIQUES

- Les personnalisations comprennent les joysticks, les boutons de prise de force, le retour d'information de l'écran, le retour d'information des LED, les interrupteurs de repos, les interrupteurs montés sur le côté, les interrupteurs à clé amovible, le klaxon, l'arrêt d'urgence et bien d'autres choses encore.
- Indication sonore et visuelle de l'état de la batterie et/ou autres messages d'état
- Paramètres numériques définis par logiciel, par exemple alerte de basculement, vigilance
- Boîtier IP65 en résine de polycarbonate résistant aux chocs pour les environnements difficiles
- Plaque frontale en aluminium résistant aux rayures
- Antenne interne intégrée, antenne externe en option

OPTIONS

- Talkback
- Lampes de poche à LED
- TransLoop
- Pitch and catch
- Chargeur de batterie

MCU'S COMPATIBLES

- EC/LO Pro MCU
- TH-EC/LO

CONFORMITÉ

SÉCURITÉ

- EN 50126
- EN 50128
- SIL3
- EN 50129
- SIL3
- EN 50239
- EN 50155 SIL3

TRANSMISSION DE DONNÉES

- Selon les normes EN 50159-2 et EN 60870-5-1
- Classe d'intégrité I3

AUTRE

- Évalué par TÜV Nord
- RE-D 2014/53/EU
- EN 300113
- EN 300220

DONNÉES ET SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

DONNÉES ÉLECTRONIQUES		DONNÉES RADIO	
Logique de décodage des adresses	16 bits	Fréquence Gamme	400-500 MHz (bande 70 cm)
Circuit numérique	Technologie à double processeur	Vitesse de transmission	3 100 bit/sec sur la voie de transmission 12,5 KHz
Rechanneling Technologie	Mod Mix (Standard) Protocole MX (Option) TDMA Vario (Option) TDMA FLP (Option)	Canal RF	4 800 bit/sec sur la voie de transmission 20/25 KHz
FONCTIONNEMENT ET INDICATION			12,5 / 20 / 25 KHz
Affichage de la mise en	Spécifique au client Écran graphique LCD pour afficher les données de retour (en option) 4 LED d'état multicolores 12 LED de retour (8 monocolores).	Sécurité des télégrammes	CRC 16 bits
DONNÉES MÉCANIQUES			Structure des
Poids	Environ 1,7 kg (3,7 lbs) selon la conception de l'émetteur	Batteries	2 piles à charge rapide, NiMH, 10,8 V / 2 000 mAH
Dimensions L x l x H	230/275/80 mm (standard) 230/275/110 mm (étendu)	Chargeur de batterie	Chargeur simple (standard 24 V DC) Chargeur double (standard 24 V DC) Chaque processeur est contrôlé Variantes sur demande
Logement	IP65	Exploitation	Harnais ergonomique et confortable, avec bandes