



Caractéristiques :

Poste principal	CRM IV 7043
Poids	550 grammes
Dimensions platine	125 x 280 x 57 mm
Finition	Façade Alu anodisé brossé
Tension de service	Alimenté par le central
Câblage requis	Câble 2 paires torsadées Ø 0.5 mm ² / 24 AWG. (Distance max 1400 m) (Distance augmentée si section câble plus importante)
Limites de température	0° C à +40° C
Humidité	10% - 85% RH (sans condensation)
Bande passante	300 - 5000 Hz
Pression acoustique	75 dB @ 1 KHz 2.5 VRMS sur ab, câble 100 m x 0.5mm ²
Type de connecteur	Bornier 6 pts
Microphone Dynamique	500Ω avec flexible noir 20cm
Haut-parleur	1 W , 63Ω
Afficheur	alphanumérique 2 x 16 caractères
Clavier	12 touches dont M et C
Touches	8 touches accès direct programmables
Voyant	rouge de mise en communication
Private / Open	par curseur
Réglage volume HP	par bouton tournant

Description

Cette platine est un poste principal analogique entièrement équipé pour avoir libre accès à tous les abonnés. Il indique l'identité de l'appelant et offre, entre autres fonctions, une aide en ligne ainsi qu'un service d'annuaire.