



RACCORDEMENT UTILISATEUR

### Caractéristiques :

Boitier pupitre noir	CRM-B43707
Poids	1,6 Kg
Dimensions	330 x 141 x 92 mm
Finition	Façade Alu anodisé brossé 2mm
Tension de service	48VDC
Câblage requis	Câble 3 paires torsadées Ø 0.5 mm <sup>2</sup> / 24 AWG. (Distance max 1400 m) (Distance augmentée si section câble plus importante)
Limites de température	0° C à +40° C
Humidité	10% - 85% RH (sans condensation)
Bande passante	300 - 5000 Hz
Pression acoustique	75 dB @ 1 KHz 2.5 VRMS sur ab, câble 100 m x 0.5mm <sup>2</sup>
Type de connecteur	Bornier 8 pts (BR1)
Microphone Dynamique	500Ω avec flexible noir 20cm
Haut-parleur	20 W , 8Ω
Clavier	Inox anti-vandalle 12 touches dont M et C
Voyant	vert pour prise de ligne
Réglage volume HP	par bouton tournant

Versions possibles :  
1) PUPITRE à poser sur table  
2) PUPITRE à fixer au mur

### Description

Ce pupitre est un poste principal analogique entièrement équipé pour avoir libre accès à tous les abonnés.